

# PERGOLA PURE LINE

À lames orientables

## STRUCTURE

- Structure en aluminium laquée RAL 7016 Granité, bénéficiant des labels Qualicoat et Qualicoat Seaside.
- Bandeau contemporain de faible hauteur : 212 mm.
- Chéneau intégré.
- Encombrement lames à 90° : 255 mm.
- Coupe d'onglet dans l'angle pour une finition haute qualité.
- Poteau sobre avec ses lignes droites et contemporaines, d'une section de 155 mm.
- Platine acier de 10 mm d'épaisseur au sol permettant de manchonner le poteau.
- Éclairage d'ambiance LED en standard : bandeau périphérique intégré dans la structure.
- Possibilité de rajouter des stores de protection solaire.

## LAMES

- Lames de grande section : 200 mm x 32 mm.
- Multi-chambres pour plus de rigidité : longueur maximum 4 mètres.
- Axe de rotation central : moins d'effort pour le moteur.
- Anodisation couleur argent pour un entretien plus facile, bénéficiant du label Qualanod.
- Ouverture possible 0° à 110°.
- Gorge de récupération des eaux de pluie sur chaque lame permettant l'évacuation dans le chéneau périphérique.

## MOTORISATION

- Moteur Somfy.
- Protection du moteur par un carter en aluminium.
- Rotation des lames grâce à un système de roues dentées et de crémaillère, et d'une barre d'accompagnement.
- Pilotage de l'orientation des lames par télécommande Somfy iO.



Selon Carnet de Garantie



**TRYBA**<sup>®</sup>  
CONCEPTEUR - FABRICANT - INSTALLATEUR

tryba.com

v.02-2021